

Datenformat und Vorgaben



Beschnittzugabe: 3 mm

Sicherheitsabstand: 50 mm

Bitte keine Ösen im Layout anlegen!

Beispiel: Bannergröße: 200 x 200 cm

Dateigröße: 200,6 x 200,6 cm

(= 200 cm Breite/Höhe + 3 mm Beschnitt umlaufend)

Dateiformat

- PDF-Version 1.3 (PDF/X-3)
- keine Transparenzen
- Maximale Dokumentgröße 500 x 500 cm – bei größeren Bestellformat bitte in 1:2 oder 1:10 anlegen

Schriften und Linien

- Schriften: min. 22 Punkt
- Dunkle Linien auf hellem Hintergrund: min. 1,0 Punkt
- Helle Linien auf dunklem Hintergrund: min. 2,0 Punkt
- Mögliche Maßabweichung beim Zuschnitt: +/- 1%

Rechtschreibung

Es findet keine Prüfung der Rechtschreibung bzw. Lektorat seitens uns statt.

Es erfolgt keine inhaltliche Kontrolle der Druckdaten (Rechtschreibfehler, Grammatik, Layout).

Rechtschreibfehler stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Farben & Sonderfarben

Wir drucken im CMYK-Farbraum (ISO Coated v2 300%).

Druckdaten mit RGB- bzw. Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL usw.) können nicht gedruckt werden und werden von uns automatisch in CMYK umgewandelt.

Tipp: Musterdruck!

Die Farbwiedergabe wird von der Druckdatei, dem Druckmaterial, der Oberfläche, des Glanzgrades, sowie der Struktur des Druckmaterials bestimmt. Unsere Drucksysteme unterliegen leichten Schwankungen.

Da wir auf diese Faktoren keinen Einfluss haben, stellen geringfügige Abweichungen, sowie Farbverschiebungen bei der Umwandlung in CMYK, sowie **Farbabweichungen ohne Musterdruck keinen Reklamationsgrund dar!**